LED line

nature's **energy**
your inspiration

SOLAR STRASSENLEUCHTE

SUNSTREET



wandmontierbar

SOLAR STRASSENLEUCHTE

SUNSTREET

5 GARANTIE | MAX -40÷50°C | MAX 5÷45°C | IP 54

Photovoltaische Leistung [W]:
8-12

Kapazität der Batterie [mAh]:
3560-8000

Lichstrom [lm]:
750-1300

Abstrahlwinkel [°]:
140x80

Farbtemperatur [K]:
6500

Lebenserwartung [h]:
L70B50 - 35.000

Gehäuse:
ABS

LED line PRIME

Funktionen der Fernsteuerung

Kontinuierliche Betriebsart – die Leuchte bleibt unabhängig vom Ladezustand eingeschaltet; der Lichtstrom nimmt allmählich ab und stabilisiert sich nach etwa 6 Stunden bei 15 %.

Sensor-Modus – niedrige Hintergrundbeleuchtung im Standby-Modus mit maximaler Helligkeit, ausgelöst durch Bewegung für 20 Sekunden, dann Rückkehr in den Standby-Modus.

Countdown-Modus (3h / 4h+Sensor / 6h) – stellt die Betriebszeit ab der Dämmerung ein. Im Modus 4h+Sensor arbeitet die Leuchte 4 Stunden lang und schaltet dann in den Standby-Modus und aktiviert die volle Helligkeit, wenn eine Bewegung erkannt wird, um den Batterieverbrauch zu optimieren.

Auto-Modus – Automatisches Ein- und Ausschalten je nach Ladezustand, durchschnittliche Lichtstärke während der Entladung, Ausschalten bei Wiederaufnahme des Ladevorgangs.

Solar strassenleuchte SUNSTREET

SYMBOL	FOTOVOLTAIK-LEISTUNG [W]	BATTERIE [mAh]	ABSTRAHL-WINKEL [°]	FARBTEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [lm]
211315	8	3560	140x80	6500	750
211322	12	8000	140x80	6500	1300

DIMENSIONEN [mm]



211315



211322

LED line

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

/LEDIN Group Sp. z o.o.

/LED line

/LED line