



Effizienz
150lm/W

LUMILEDS
LEDs

minimalistisches
Design

Lichtstrom
4500lm und 9000lm

wasserdicht
IP66

L70B50
70.000h

Schutzart
IK08

Überspannungsschutz
30W: 4/6KV, 60W: 6/10KV

Aluminiumgehäuse
ADC12

STRASSENLEUCHE

NOLINA

Effizienz, Zuverlässigkeit
seit Jahren

Energieeinsparungen, längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten sind die wichtigsten Vorteile, die eine schnelle Amortisierung der Investition in unsere neue Parkleuchte gewährleisten.

Form

Die Leuchte mit ihrem transparenten Polycarbonat-Diffusor und dem Aluminiumgehäuse hat eine klassische Laternenform, die gut in jeden Raum passt. Die schwarze Farbe der Leuchte fügt sich perfekt in unsere Lichtmasten ein.

Zuverlässigkeit



Eine Lebensdauer von 70.000 h (L70B50), Wasserdichtigkeit nach IP66, IK08 und ein Netzteil mit Überspannungsschutz garantieren einen langen und störungsfreien Betrieb. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

Flexible Installation

Montage auf Beleuchtungsmasten (Ø56-80 mm), auch auf einem Klappmast aus unserem Sortiment. Länge des Stromkabels 55 cm.

Anmeldung

Die Leuchte ist für die Beleuchtung von Wegen, Parks, Plätzen und Parkplätzen im öffentlichen und privaten Raum, z. B. in Wohnsiedlungen, konzipiert.



NOLINA Parkleuchtenmodelle verfügbar:

207127	Parkleuchten NOLINA 30W 4000K 4500lm
207134	Parkleuchten NOLINA 60W 4000K 9000lm

