

efektyvumas
150lm/W

minimalistinis
dizainas

atsparus vandeniui
IP66

apsaugos
laipsnis IK08

apsauga nuo viršįtampių
30W: 4/6KV, 60W: 6/10KV

LUMILEDS
LEDs

šviesos srautas
4500lm i 9000lm

L70B50
70.000h

aliuminio korpusas
ADC12

PARKO APŠVIETIMAS

NOLINA

Efektyvumas,
ilgametis patikimumas

Energijos taupymas, ilgesnis tarnavimo laikas ir mažesnės priežiūros išlaidos – tai pagrindiniai privalumai, užtikrinantys greitą investicijų atsipirkimą naudojant mūsų naująjį parko šviestuvą.

Forma

Šviestuvas su skaidriu polikarbonato difuzoriumi ir aliuminio korpusu yra klasikinės žibinto formos, puikiai tinkantis bet kurioje erdvėje. Juoda šviestuvo spalva puikiai dera su mūsų apšvietimo stulpais.

Patikimumas



70 000 val. tarnavimo laikas (L70B50), IP66 hidroizoliacija, IK08 ir maitinimo šaltinis su apsauga nuo viršįtampių garantuoja ilgą ir sklandų veikimą. Garantija – 5 metai.

Lankstus montavimas

Montuojami ant apšvietimo stulpų (Ø56–80 mm), įskaitant sulankstomą stulpą iš mūsų asortimento. Maitinimo laido ilgis – 55 cm.

Paraiška

Šviestuvas skirtas apšviesti takus, parkus, skverus ir automobilių stovėjimo aikšteles viešosiose ir privačiose erdvėse, pvz., gyvenamųjų namų kvartaluose.



Galimi NOLINA parko šviestuvų modeliai:

207127	NOLINA 30W 4000K 4500lm parko šviestuvas
207134	NOLINA 60W 4000K 9000lm parko šviestuvas

5-years warranty	100°	MAX -25 + 50	voltage 220-240V AC	150 lm W	PF 0,9	IP66
ULOR 10%	SMD LED	tempered glass	DIE-CAST alu	IK 08		

