

LED line
PRIME



LED
MAITINIMO
ŠALTINIAI

Didesnis energijos vartojimo efektyvumas, mažesnis energijos suvartojimas

Atraskite naujus mūsų asortimento gaminius – PRIME linijos LED maitinimo šaltinius. Įvairių modelių ir konfigūracijų maitinimo šaltiniai yra idealus sprendimas klientams, ieškantiems patikimų ir energiją taupančių maitinimo šaltinių. Jie naudojami dekoratyvinio apšvietimo sistemose baldų ir interjero dizaine, suteikiant plačias dizaino galimybes.

Pagrindinės impulsinių šviesos diodų maitinimo šaltinių savybės PRIME line:

Galimybė rinktis iš 12 V ir 24 V serijų suteikia klientui galimybę lanksčiai pritaikyti maitinimo šaltinį prie konkrečių apšvietimo sistemos poreikių ir reikalavimų.

Aukštas galios koeficientas = 0,9 reiškia didesnę energijos vartojimo efektyvumą, o tai suteikia daug naudos, pavyzdžiui, sumažėja energijos nuostoliai, padidėja elektros tinklo efektyvumas ir sumažėja elektros energijos sąnaudos.

IP67 užtikrina patikimą veikimą net atšiauriomis oro sąlygomis. Atsparumas vandeniui ir garams padidina apšvietimo sistemos saugumą ir pašalina gedimo riziką.

Maitinimo blokai **atitinka standartą EMC 55015**, kuris įrodo, kad jie atitinka elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus: jie netrukdo veikti kitiems prietaisams esant trikdžiams ir yra atsparūs kitų prietaisų skleidžiamai spinduliuotei (atitinka EMC reikalavimus).

5 metų garantija užtikrina, kad maitinimo šaltiniai yra kokybiški ir patikimi. Be to, ilga garantija rodo gamintojo pasitikėjimą savo gaminiams.

Korpuso medžiaga – plastikas, užtikrinantis maitinimo šaltinio lengvumą ir ilgaamžiškumą. Maitinimo šaltiniai turi ilgus ~20 cm ilgio maitinimo laidus. Matmenys priklauso nuo modelio ir jo galios.

Be to, funkcinė spausdinta pakuotė palengvina sandėliavimą didmeninės prekybos lentynose, leidžia patogiai ir greitai išsirinkti reikiamą maitinimo šaltinį, neieškant jo visame asortimente, taip padidinant darbo našumą ir taupant laiką.

Galimi visi modeliai:

Symbolis	Pavadinimas
LL-12-12	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 12-12 IP67 12V
LL-12-24	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 12-24 IP67 24V
LL-20-12	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 20-12 IP67 12V
LL-20-24	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 20-24 IP67 24V
LL-35-12	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 35-12 IP67 12V
LL-35-24	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 35-24 IP67 24V
LL-60-12	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 60-12 IP67 12V
LL-60-24	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 60-24 IP67 24V
LL-75-12	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 75-12 IP67 12V
LL-75-24	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 75-24 IP67 24V
LL-100-12	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 100-12 IP67 12V
LL-100-24	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 100-24 IP67 24V
LL-150-12	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 150-12 IP67 12V
LL-150-24	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 150-24 IP67 24V
LL-200-12	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 200-12 IP67 12V
LL-200-24	Maitinimo šaltinis LED line PRIME 200-24 IP67 24V

Pagrindinės produkto savybės:

- Įtampos: 12V ir 24V
- Galios koeficientas = 0,9
- Atsparumas vandeniui: IP67
- Standartas: EMC 55015
- Garantija: 5 metai
- Medžiaga: plastikas

