

OPRAWA PARKOWA

# NOLINA

**Efektywność,  
niezawodność na lata**

Oszczędność energii, dłuższa żywotność i mniejsze koszty konserwacji to kluczowe zalety, które zapewniają szybki zwrot z inwestycji z naszą nową oprawą parkową.

## Kształt

Oprawa z transparentnym kloszem z poliwęglanu i aluminiową obudową ma klasyczny kształt latarni, który dobrze pasuje do każdej przestrzeni. Czarny kolor oprawy idealnie komponuje się z naszym słupem oświetleniowym.

## Bezawaryjność



Trwałość 70.000 h (L70B50), szczelność IP66, IK08 i zasilacz z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym gwarantują długą i bezawaryjną pracę. Gwarancja wynosi 5 lat.

## Elastyczność montażu

Montaż na słupach oświetleniowych (Ø56–80 mm), w tym składanym słupie z naszej oferty. Długość przewodu zasilającego wynosi 55 cm.

## Zastosowanie

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania ścieżek, parków, placów i parkingów w przestrzeniach publicznych oraz prywatnych, np. na osiedlach mieszkaniowych.



Dostępne modele opraw parkowych NOLINA:

207127	Oprawa parkowa NOLINA 30W 4000K 4500lm
207134	Oprawa parkowa NOLINA 60W 4000K 9000lm

5-lat gwarancji	100°	MAX -25 + 50	voltage 220-240V AC	150 lm W	PF 0,9	IP66
ULOR 10%	SMD LED	tempered glass	DIE-CAST alu	IK 08		

