


LED line PRIME

Symbol: 201057-AW3HAT

EAN: 5905378212206

**LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/B
220-240V IP65 150cm Noodmodule 3H
OP PRIME**



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 80 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	12000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	3%

Parameter	Waarde
Noodmoduletest	Autotest
Noodoperatietijd	3 h
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Duurzaamheid	100 000 h
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1500 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	61 mm
Weegschaal	1,76 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Noodmodule	• JA

LED line PRIME


Symbol: 201057-AW3HAT

EAN: 5905378212206

**LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/B
220-240V IP65 150cm Noodmodule 3H
OP PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	75 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	1570 mm
Weegschaal	1,95 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	288 mm
Hoogte	246 mm
Lengte	1538 mm
Volume	0,102 m3
Weegschaal	28,2 kg

Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	363 kg

LED line PRIME

Symbol: 201057-
AW3HAT

EAN: 5905378212206

**LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/B
220-240V IP65 150cm Noodmodule 3H
OP PRIME**

Voorbeeldimplementatie