

LED line PRIME

Symbol: 204034

EAN: 5905378204034

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm wit PRIME**



FUSIE 20W lineaire behuizing van LED PRIME lijn wordt gekenmerkt door een modern design en hoge lichtefficiëntie van 2.600 lumen bij 4000K kleurtemperatuur. Gemaakt van massief aluminium, het biedt uitstekende warmteontlading, die zich vertaalt in lange termijn werking. De 120° lichthoekmelk kan worden gebruikt om een gelijkmatige lichtverdeling te garanderen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 204034

EAN: 5905378204034


**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm wit PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	586 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,046 m3
Weegschaal	13,93 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	288
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	288
Weegschaal	672 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 204034

EAN: 5905378204034

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm wit PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie