

LED line PRIME


Symbol: 211056

EAN: 5905378211056

**LED tape 320 COB 24V 6500K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**



De LED tape 320 COB 24V 6500K 5W PRIME is een innovatieve lichtoplossing die wordt gekenmerkt door de hoogste kwaliteit van de productie en effectieve lichtprestaties van 100 lm/W. Dankzij de kleur van de lichte 6500 K is een perfecte kleurweergave bereikt, waardoor deze ideaal is voor diverse interieurtoepassingen. Het product moet een gelijkmatige lichtverdeling waarborgen bij een lichthoek van 180°.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 5 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	500
Stroom (meter)	0,20
Stralingshoek	180
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2
Weegschaal	0,085 kg


LED line PRIME

Symbol: 211056


EAN: 5905378211056

**LED tape 320 COB 24V 6500K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Weegschaal	0,114 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Weegschaal	5,54 kg

Europallet

LED line PRIME

Symbol: 211056

EAN: 5905378211056

**LED tape 320 COB 24V 6500K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie