

LED line PRIME

Symbool: 205833-LAW3HAT

EAN: 5905378218307

**Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME
noodmodule LAW 3h AT**



Panel backlit PRIME LAW3HAT met een vermogen van 34W die wit licht uitstraalt met een kleurtemperatuur van 4000K genereert een indrukwekkende lichtstroom van 4760 lm, wat zorgt voor een hoge lichtefficiëntie van 140 lm/W. Met UGR-waarde<19 garandeert comfortabele werkomstandigheden, waardoor de verblinding wordt geminimaliseerd. De ingebouwde noodmodule zorgt voor maximaal 3 uur bij stroomuitval. Aluminium behuizing en polystyreen deksel materiaal zorgen voor een esthetisch uiterlijk en duurzaamheid. Bovendien uitgerust met een noodmodule met Auto Test en een batterij van 3 uur.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | D |
| Garantie | 5 |
| Stroom | • 34 W |
| Spanning | • 200-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| IK-beschermingsklasse | 02 |
| Elektrische beschermingsklasse | II |
| Lichtopbrengst | 140 |
| Totale lichtstroom | 4760 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 50 000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| Dimfunctie | PWM |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|---------------------|
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Noodmoduletest | Auto Test |
| Noodoperatietijd | 3 h |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 90 |
| Diodetype | SMD LED 2835 |
| Aantal diodes | 72 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -20÷40 |
| Voor toepassingen | Binnen in de kamers |
| Hoogte | 28 |
| Materiaal (behuizing) | Aluminium |
| Materiaal (lampenkap) | Polystyreen |
| Noodmodule | • JA |

LED line PRIME

Symbol: 205833-LAW3HAT

EAN: 5905378218307

**Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME
noodmodule LAW 3h AT**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 640 mm |
| Lengte | 600 mm |
| Weegschaal | 1,53 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 5 |
| Breedte | 170 mm |
| Hoogte | 655 mm |
| Lengte | 615 mm |
| Volume | 0,075 m3 |
| Weegschaal | 10,4 kg |
| Reacties | |

Europallet

| | |
|-------------------------|---------|
| Hoogte | 1880 mm |
| Hoeveelheid in laag | 25 |
| Aantal lagen | 2 |
| Hoeveelheid: Europallet | 60 |
| Weegschaal | 132 kg |

LED line PRIME

Symbol: 205833-
LAW3HAT

EAN: 5905378218307

**Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME
noodmodule LAW 3h AT**

Voorbeeldimplementatie

