


LED line PRIME

Symbol: 203709-  
CAW3HAT

EAN: 5905378217904

**Hermetische armatuur LINKER 4000K  
30W 4500lm IP65 120cm grijs PRIME  
noodmodule CAW 3h AT CNBOP**



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 30 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	4500
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	3%

Parameter	Waarde
Noodmoduletest	AUTOTEST
Noodoperatietijd	3 h
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Duurzaamheid	100 000 h
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1190 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	61 mm
Weegschaal	1,55 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Noodmodule	• JA

LED line PRIME

Symbol: 203709-CAW3HAT

EAN: 5905378217904

**Hermetische armatuur LINKER 4000K  
30W 4500lm IP65 120cm grijs PRIME  
noodmodule CAW 3h AT CNBOP**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	75 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	1120 mm
Weegschaal	1,64 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	15
Breedte	288 mm
Hoogte	246 mm
Lengte	1538 mm
Volume	0,081 m3
Weegschaal	30,3 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	180
Hoogte	1500 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	389 kg

LED line PRIME

Symbol: 203709-  
CAW3HAT

EAN: 5905378217904

**Hermetische armatuur LINKER 4000K  
30W 4500lm IP65 120cm grijs PRIME  
noodmodule CAW 3h AT CNBOP**

Voorbeeldimplementatie

