






LED line PRIME

Symbol: LL-100-12

EAN: 5907777479242

Voeding 100-12 IP67 100W 12V PRIME

PRIME 100-12 IP67 LED-lijn voeding is een efficiënte 12V DC uitgangsspanning apparaat dat 99.6W voeding levert. De uitzonderlijke efficiëntie is 0,84. De IP67 classificatie garandeert volledige weerstand tegen water en stof, waardoor het ideaal is voor zowel interne als externe toepassingen. Nominale stroom van 8.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 100 W
Spanning	• 90-265 V AC
Dichtheidsklasse	IP67
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 8,3A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	50 ÷ 60Hz
Nominale stroom	0,46
Spanningstolerantie	-/+5.0%

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Vermogensfactor PF	>0,95
Bedrijfstemperatuur	-30÷50
Lengte	190 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	37 mm
Weegschaal	0,65 kg
Uitgangsspanning	• 12 V


LED line PRIME

Symbol: LL-100-12

EAN: 5907777479242

Voeding 100-12 IP67 100W 12V PRIME

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	60 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	215 mm
Weegschaal	0,68 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	30
Breedte	205 mm
Hoogte	230 mm
Lengte	425 mm
Weegschaal	22,4 kg

Europallet

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	300
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	1369 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-100-12

EAN: 5907777479242

Voeding 100-12 IP67 100W 12V PRIME

Voorbeeldimplementatie