

LED line PRIME



Symbol: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

**Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**



Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60 PRIME is een moderne lichtbron die uitstekende lichtprestaties biedt bij 140 lm/W. Dankzij de kleur van de kleurweergavefactor licht 4000 K en Ra op niveau 80 bereikt het een natuurlijk lichteffect. Het biedt een lichtstroom van maar liefst 4.760 lumen, het past perfect in een verscheidenheid van interieurs.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 34 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4760
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	Dali

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	128
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	60 cm
Breedte	60 cm
Hoogte	30
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen
DALI	• JA

LED line PRIME

Symbol: 205819-DALI

EAN: 5905378220058


**Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	30 mm
Hoogte	640 mm
Lengte	600 mm
Weegschaal	1,41 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	170 mm
Hoogte	655 mm
Lengte	615 mm
Volume	0,075 m ³
Weegschaal	9,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoogte	1340 mm
Hoeveelheid in laag	30
Aantal lagen	2
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	115,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

**Backlit Paneel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**

Voorbeeldimplementatie