

LED line LITE

Symbol: 475527

EAN: 5907777475527

**Buiten wandlamp LED 2x3W 3000K
IP54 wit CILINDER LITE**



De CILINDER LED outdoor kit van LED-lijn LITE combineert modern design met functionaliteit. Het biedt een instelbare lichthoek van 0 tot 120 graden, wat flexibiliteit biedt in de verlichting. Gemaakt van hoogwaardig aluminium en glas, wordt het gekenmerkt door IP54 bescherming, waardoor het bestand is tegen ongunstige weersomstandigheden. Door een warm licht uit te stralen bij 3000K, genereert het een lichtstroom van 490 lm bij een energieverbruik van slechts 6 W.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 6 W
Spanning	• 100-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP54
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	0-120
Diodetype	2835 SMD
Aantal diodes	14
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	13,5
Breedte	11,5
Hoogte	10
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line LITE

Symbol: 475527

EAN: 5907777475527

**Buiten wandlamp LED 2x3W 3000K
IP54 wit CILINDER LITE**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	110 mm
Hoogte	78 mm
Lengte	110 mm
Weegschaal	0,35 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	640 mm
Hoogte	460 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,117 m3
Weegschaal	14,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	840
Hoogte	1840 mm
Hoeveelheid in laag	120
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	480
Weegschaal	197,2 kg

LED line LITE

Symbol: 475527

EAN: 5907777475527

**Buiten wandlamp LED 2x3W 3000K
IP54 wit CILINDER LITE**

Voorbeeldimplementatie