

LED line PRIME



Symbol: 205741

EAN: 5905378205741

**LED strip 784 COB 24V RGBW 4000K
21W IP20 DIGITAL SPI 10mm 5m
350lm/m PRIME**



LED COB 784 24V RGBW 21W DIGITAL SPI by LED line PRIME is een moderne oplossing met hoge energie-efficiëntie. Dankzij het gebruik van COB diodes biedt het intens licht in RGB+ W kleur met een totale lichtstroom van 350 lumen. De duurzaamheid L70B50 bereikt 50.000 uur, wat zorgt voor langdurig gebruik. De tape is 10 mm breed en kan worden gedimd met de P943 IC connector, waardoor hij uiterst veelzijdig en functioneel is.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 21 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	RGB+W
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	7,14 cm
Lichtopbrengst	58
Totale lichtstroom	350
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9
Dimfunctie	SPI
MacAdam's stappen	≤3
PCB-breedte	10 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	350
Stroom (meter)	0,875
Stralingshoek	120
Diodetype	COB
Aantal diodes	784
Compatibel dimmertype	P943 IC
Laminaat (kleur)	Wit
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	3 mm
Weegschaal	0,142 kg

LED line PRIME

Symbol: 205741

EAN: 5905378205741

**LED strip 784 COB 24V RGBW 4000K
21W IP20 DIGITAL SPI 10mm 5m
350lm/m PRIME**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,181 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	8 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	505 kg

LED line PRIME

Symbol: 205741

EAN: 5905378205741

**LED strip 784 COB 24V RGBW 4000K
21W IP20 DIGITAL SPI 10mm 5m
350lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie