

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI



EAN: 5905378220027

**Backlit Paneel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME DALI**



LED-lijnpaneel PRIME Backlit met 42W vermogen en 6300 lm lichtstroom is een moderne lichtoplossing die wordt gekenmerkt door de kleur van licht 4000K. Lage schitteringsgraad UGR<19 biedt comfort voor gebruik in intens geëxploiteerde ruimtes. In standaardafmetingen 595x595 mm, gemaakt van hoogwaardige materialen, garandeert langdurig gebruik en energie-efficiëntie bij B.

niveau



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 42 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	6300
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	Dali
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	108
Vermogensfactor PF	≥0,95
Aantal aan/uit-cycli	25000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte	28 mm
Weegschaal	1,76 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen
DALI	• JA

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Backlit Paneel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME DALI**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	645 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	605 mm
Weegschaal	1,68 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	630 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	670 mm
Volume	0,075 m ³
Weegschaal	10,4 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	60
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	150 kg

LED line PRIME

Symbol: 203457-DALI

EAN: 5905378220027

**Backlit Paneel 4000K 42W 6300lm IP20
60x60cm wit UGR<19 PRIME DALI**

Voorbeeldimplementatie