

LED line PRIME



Symbol: 218680

EAN: 5905378218680

**FLOODLIGHT 4000K 300W 42000lm 60°
IP66 PRIME**



LED line display PRIME Floodlight 300 In het genereert een indrukwekkende lichtstroom van 42000 lm, die efficiëntie van 140 lm/W. De temperatuur van de lichte kleur is 4000 K, die natuurlijke en aangename verlichting garandeert. IP66 lekklasse maakt het product bestand tegen water en stof, en een solide aluminium behuizing zorgt voor de duurzaamheid van de constructie.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 300 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	42000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	60
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	720
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	500
Breedte	480
Hoogte	58
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME

Symbol: 218680

EAN: 5905378218680


**FLOODLIGHT 4000K 300W 42000lm 60°
IP66 PRIME**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	500 mm
Hoogte	58 mm
Lengte	480 mm
Weegschaal	7,65 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	550 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	560 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	0 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	36
Hoogte	1886 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	23
Hoeveelheid: Europallet	46
Weegschaal	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 218680

EAN: 5905378218680

**FLOODLIGHT 4000K 300W 42000lm 60°
IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie