



LED line PRIME

Symbol: LL-50-24

EAN: 5905378206687

Voeding 50-24 IP67 50W 24V PRIME

LED voeding 50W IP67 24V PRIME van het gerenommeerde LED lijn merk is een betrouwbare energiebron die wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit en duurzaamheid. Het apparaat werkt in een ingangsspanning van 90 tot 265 V AC en levert een stabiele uitgangsspanning van 24 V met een maximale nominale stroom van 2.1 A. De IP67 veiligheidsklasse garandeert water- en stofbestendigheid, waardoor hij ideaal is voor toepassingen met hoge bescherming.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 50 W
Spanning	• 90-264 V AC
Dichtheidsklasse	IP67
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 2.1 A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	47 ÷ 63Hz
Nominale stroom	0,242 A
Spanningstolerantie	-/+5.0%

Parameter	Waarde
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Montage type	Opbouw
Vermogensfactor PF	>=0,9
Bedrijfstemperatuur	-30÷70
Lengte	167 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	32 mm
Weegschaal	0,41 kg
Uitgangsspanning	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-50-24

EAN: 5905378206687

Voeding 50-24 IP67 50W 24V PRIME




Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	52 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	185 mm
Weegschaal	0,43 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	275 mm
Hoogte	195 mm
Lengte	385 mm
Weegschaal	17,3 kg

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1600 mm
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	994 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-50-24

EAN: 5905378206687

Voeding 50-24 IP67 50W 24V PRIME

Voorbeeldimplementatie