

POS

Symbol: POS-35-24-C

EAN: 5100000000514

POS-35-24-C 1,5A 35W 24V voeding

De POS-35-24-C 1.5A 35W 24V modulaire voeding is een betrouwbaar apparaat met aluminium behuizing, nominale stroom van 1,5A en vermogen tot 36W. Het wordt gekenmerkt door een universele uitgangsspanning van 24V DC. Het biedt overbelasting, korte en overspanningsbeveiliging. Het bedrijfstemperatuurbereik is van -20°C tot +70°C, wat hoge efficiëntie garandeert in moeilijke omstandigheden. De voeding heeft kleine afmetingen (99 x 82 x 30 mm) en eenvoudige installatie dankzij schroeven.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Stroom	• 36 W
Dichtheidsklasse	IP20

Parameter	Waarde
Uitgangsspanning	• 24 V

POS

Symbol: POS-35-24-C

EAN: 5100000000514

POS-35-24-C 1,5A 35W 24V voeding

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Bulkverpakkingen

Europallet

Hoeveelheid 1

Hoeveelheid 1

POS

Symbol: POS-35-24-C

EAN: 5100000000514

POS-35-24-C 1,5A 35W 24V voeding

Voorbeeldimplementatie