

LED line LITE


Symbol: 245497

EAN: 5901583245497

**BULKHEAD 4000K 12W 840lm ovaal
IP54 SMD5730 Wit LITE**



BULKHEAD 12W 4000K is een modern, energie-efficiënt paneel met ingebouwde SMD5730 diodes. Het biedt een mat melkblik, dat effectief licht bij een kleurtemperatuur van 4000 K, lijkt op natuurlijke daglicht. De Flicker vrije voeding elimineert het flikkerende effect, dat het comfort van het zicht vergemakkelijkt. De lichthoek is 120° en de totale lichtstroom is 1320 lm.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 12 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP54
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	70
Totale lichtstroom	840
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	5730
Aantal diodes	28
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	216
Breedte	143
Hoogte	79
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line LITE

Symbol: 245497

EAN: 5901583245497


**BULKHEAD 4000K 12W 840lm ovaal
IP54 SMD5730 Wit LITE**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	216 mm
Hoogte	79 mm
Lengte	143 mm
Weegschaal	0,23 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	24
Breedte	455 mm
Hoogte	275 mm
Lengte	530 mm
Volume	0,066 m ³
Weegschaal	5,87 kg

Europallet

Hoeveelheid	576
Hoogte	1925 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	336
Weegschaal	82,18 kg

LED line LITE

Symbol: 245497

EAN: 5901583245497

**BULKHEAD 4000K 12W 840lm ovaal
IP54 SMD5730 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie