

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025

**LED 528 COB 24V 3000K 14W IP20
10mm 5m 1400lm/m PRIME**



LED 528 COB 5 meter lang en 14 watt levert een uitstekende lichtefficiëntie bij 100 lm/W. Het zendt warm licht uit met een kleurtemperatuur van 3000 K, wat een gezellige sfeer in de kamers introduceert. Aangedreven door een spanning van 24 V DC, heeft het een hoge duurzaamheid van maximaal 50.000 uur. Met een CRI van 90 kaarten ze kleuren van nature.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 14 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	4,6 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1400
Stroom (meter)	0,58
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2640
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	528
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	2
Weegschaal	0,118 kg

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025




**LED 528 COB 24V 3000K 14W IP20
10mm 5m 1400lm/m PRIME**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Weegschaal	0,147 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Weegschaal	6,58 kg

Europallet

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025

**LED 528 COB 24V 3000K 14W IP20
10mm 5m 1400lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie