

LED line LITE

Symbol: 243936

EAN: 5901583243936

**LED-lamp G4 6000K 2W 140lm 12V  
AC/DC 120° LITE**



LED-lamp G4 2W 6000K 140lm van LED-lijn LITE is een innovatieve lichtbron die een witte, koele schaduw afgeeft bij een kleurtemperatuur van 6000 K. Dankzij de gebruikte SMD2835-technologie bereikt hij een lichtstroom van 140 lm bij slechts 2 W vermogen. Het wordt gekenmerkt door een lichthoek van 120°, die zorgt voor brede verstrooiing van het licht.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 2 W
Spanning	• 12 V AC/DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	70
Totale lichtstroom	140 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120°
Duurzaamheid	50 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	30

LED line LITE

Symbol: 243936

EAN: 5901583243936


**LED-lamp G4 6000K 2W 140lm 12V  
AC/DC 120° LITE**

**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	30 mm
Hoogte	9 mm
Lengte	42 mm
Weegschaal	0,005 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	1000
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m <sup>3</sup>
Weegschaal	3,485 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	54000
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	8000
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	64000
Weegschaal	342,4 kg

---

LED line LITE

Symbol: 243936

EAN: 5901583243936

**LED-lamp G4 6000K 2W 140lm 12V  
AC/DC 120° LITE**

---

Voorbeeldimplementatie