



LED line PRIME

Symbol: LL-200-24

EAN: 5907777479334

**Voeding 200-24 IP67 200W 24V PRIME**

PRIME 200-24 IP67 LED-lijnvoeding is een apparaat van hoge kwaliteit met een uitgangsvermogen van 199.2 W, aangepast voor gebruik in moeilijke buitenomstandigheden dankzij IP67-lekklasse. Het biedt een uitgangsspanning van 24 V DC en een uitgangsstroom tot 8,3 A, die een stabiel vermogen biedt voor een verscheidenheid aan LED-toepassingen. Het heeft een hoog rendement van 90% en een vermogensfactor van 0,95.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 199.2 W
Spanning	• 200-264 V AC
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 8.3A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	47 ÷ 63Hz

Parameter	Waarde
Nominale stroom	8,3A
Spanningstolerantie	-/+5.0%
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 95%
Montage type	Opbouw
Bedrijfstemperatuur	-30÷70
Uitgangsspanning	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-200-24

EAN: 5907777479334


**Voeding 200-24 IP67 200W 24V PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	85 mm
Hoogte	55 mm
Lengte	280 mm
Weegschaal	1,17 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	15
Breedte	295 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	455 mm
Weegschaal	18,5 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	480
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	160
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	32
Weegschaal	913 kg

---

LED line PRIME

Symbol: LL-200-24

EAN: 5907777479334

**Voeding 200-24 IP67 200W 24V PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie