

LED line PRIME

Symbool: 204539-LAW3HAT


EAN: 5905378218321

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm  
IP20 62x62cm wit UGR<19 PRIME  
noodmodule LAW 3h AT**



Panel Backlit 34W CCT 4760lm UGR<19 620x620 mm is een hoogwaardige lichtoplossing van de ledlijn PRIME. Met een lichtopbrengst van 140 lm/W straalt het paneel helder en aangenaam licht uit in drie kleuren: 3000 K, 4000 K en 5000 K. Het heeft een lage helderheidsindex UGR<19, die comfort biedt voor het gebruik.

Naast de noodmodule met Auto Test en een batterij van 3 uur.



**Technische gegevens**

| Parameter                           | Waarde                           |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | C                                |
| Garantie                            | 5                                |
| Stroom                              | • 34 W                           |
| Spanning                            | • 220-240 V AC                   |
| Lichtkleurtemperatuur               | • 3000 K<br>• 4000 K<br>• 5000 K |
| Lichte kleur                        | Wit                              |
| Kleurweergave-index Ra              | 80                               |
| Dichtheidsklasse                    | IP20                             |
| IK-beschermingsklasse               | 02                               |
| Elektrische beschermingsklasse      | II                               |
| Lichtopbrengst                      | 140                              |
| Totale lichtstroom                  | 4760                             |
| Behoudfactor van de lichtstroom     | 96                               |
| Houdbaarheid L70B50                 | 50 000 h                         |
| Duurzaamheidsfactor                 | 0.9                              |
| MacAdam's stappen                   | ≤6                               |

| Parameter                   | Waarde              |
|-----------------------------|---------------------|
| Noodmoduletest              | Auto Test           |
| Noodoperatietijd            | 3 h                 |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz             |
| Stralingshoek               | 90                  |
| Diodetype                   | SMD LED 2835        |
| Aantal diodes               | 128                 |
| Vermogensfactor PF          | 0,9                 |
| Aantal aan/uit-cycli        | 50000               |
| Opwarmtijd lamp tot 60%     | 1                   |
| Bedrijfstemperatuur         | -20÷40              |
| Voor toepassingen           | Binnen in de kamers |
| Hoogte                      | 30                  |
| Materiaal (behuizing)       | Aluminium           |
| Materiaal (lampenkap)       | Polystyreen         |
| Noodmodule                  | • JA                |

LED line PRIME

Symbol: 204539-LAW3HAT

EAN: 5905378218321

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm  
IP20 62x62cm wit UGR<19 PRIME  
noodmodule LAW 3h AT**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

|             |         |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1       |
| Breedte     | 35 mm   |
| Hoogte      | 640 mm  |
| Lengte      | 630 mm  |
| Weegschaal  | 1,97 kg |

**Bulkverpakkingen**

|             |          |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 5        |
| Breedte     | 200 mm   |
| Hoogte      | 655 mm   |
| Lengte      | 645 mm   |
| Volume      | 0,085 m3 |
| Weegschaal  | 12,8 kg  |
| Reacties    |          |

**Europallet**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Hoogte                  | 1320 mm  |
| Hoeveelheid in laag     | 30       |
| Aantal lagen            | 2        |
| Hoeveelheid: Europallet | 60       |
| Weegschaal              | 153,6 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 204539-  
LAW3HAT

EAN: 5905378218321

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm  
IP20 62x62cm wit UGR<19 PRIME  
noodmodule LAW 3h AT**

---

Voorbeeldimplementatie