



LED line PRIME

Symbol: LL-50-12

EAN: 5905378206694

Voedingsadapter 50-12 IP67 50W 12V PRIME

LED voeding 50W IP67 12V PRIME door LED lijn is een high-performance apparaat met een uitgangsvermogen van 60W en een uitgangsspanning van 12V. IP67 lekklasse biedt een effectieve bescherming tegen water en stof, waardoor het ideaal is voor toepassingen onder moeilijke omstandigheden. De voeding heeft een vermogensfactor van 0,95 en een rendement van 0,84. Het werkt in een breed scala van ingangsspanningen van 90 tot 264V AC. De garantie op het product is vijf jaar.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 60 W
Spanning	• 90-264 V AC
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 5A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	47 ÷ 63Hz
Nominale stroom	5A

Parameter	Waarde
Spanningstolerantie	-/+5.0%
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Montage type	Opbouw
Vermogensfactor PF	0,95
Bedrijfstemperatuur	-30÷70
Uitgangsspanning	• 12 V


LED line PRIME

Symbol: LL-50-12

EAN: 5905378206694

**Voedingsadapter 50-12 IP67 50W 12V
PRIME**




Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	52 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	185 mm
Weegschaal	0,39 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	275 mm
Hoogte	195 mm
Lengte	385 mm
Weegschaal	17,3 kg

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1200 mm
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	994 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-50-12

EAN: 5905378206694

**Voedingsadapter 50-12 IP67 50W 12V
PRIME**

Voorbeeldimplementatie