

LED line PRIME



Symbol: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Backlit Paneel 4000K 40W 4800lm IP20  
30x120cm wit PRIME DALI**



LED-regel PRIME Paneel met achtergrondverlichting 40W is een geavanceerde 40W lichtoplossing die wit licht afgeeft met een temperatuur van 4000K en een lichtstroom van 4800 lm. Het heeft een lichte hoek van 120°, wat zorgt voor optimale lichtverstrooiing. Gemaakt van aluminium en polystyreen, het wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit en duurzaamheid tot 75.000 uur werking. Het biedt een Ra kleurweergavefactor van 80 en energie-efficiëntieklasse D.



**Technische gegevens**

| Parameter                           | Waarde         |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | D              |
| Garantie                            | 5              |
| Stroom                              | • 40 W         |
| Spanning                            | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur               | • 4000 K       |
| Lichte kleur                        | Wit            |
| Kleurweergave-index Ra              | 80             |
| Dichtheidsklasse                    | IP20           |
| IK-beschermingsklasse               | 02             |
| Elektrische beschermingsklasse      | II             |
| Lichtopbrengst                      | 120            |
| Totale lichtstroom                  | 4800           |
| Behoudfactor van de lichtstroom     | 96             |
| Houdbaarheid L70B50                 | 75 000 h       |
| Duurzaamheidsfactor                 | 0.9            |
| Dimfunctie                          | Dali           |
| MacAdam's stappen                   | ≤3             |

| Parameter                   | Waarde              |
|-----------------------------|---------------------|
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz             |
| Stralingshoek               | 120                 |
| Diodetype                   | SMD LED 2835        |
| Aantal diodes               | 48                  |
| Vermogensfactor PF          | ≥0,95               |
| Aantal aan/uit-cycli        | 25000               |
| Opwarmtijd lamp tot 60%     | 1                   |
| Bedrijfstemperatuur         | -25÷45              |
| Voor toepassingen           | Binnen in de kamers |
| Lengte                      | 30 cm               |
| Breedte                     | 120 cm              |
| Hoogte                      | 5,5 cm              |
| Weegschaal                  | 1,5 kg              |
| Materiaal (behuizing)       | Aluminium           |
| Materiaal (lampenkap)       | Polystyreen         |
| DALI                        | • JA                |

LED line PRIME

Symbol: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Backlit Paneel 4000K 40W 4800lm IP20  
30x120cm wit PRIME DALI**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

|             |         |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1       |
| Breedte     | 305 mm  |
| Hoogte      | 32 mm   |
| Lengte      | 1240 mm |
| Weegschaal  | 1,7 kg  |

**Bulkverpakkingen**

|             |          |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 6        |
| Breedte     | 330 mm   |
| Hoogte      | 240 mm   |
| Lengte      | 1265 mm  |
| Volume      | 0,100 m3 |
| Weegschaal  | 11,57 kg |
| Reacties    |          |

**Europallet**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hoeveelheid             | 54      |
| Hoogte                  | 1650 mm |
| Hoeveelheid in laag     |         |
| Aantal lagen            |         |
| Hoeveelheid: Europallet | 9       |
| Weegschaal              | 113 kg  |

---

LED line PRIME

Symbol: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Backlit Paneel 4000K 40W 4800lm IP20  
30x120cm wit PRIME DALI**

---

Voorbeeldimplementatie