

LED line PRIME



Symbol: 200180-DALI

EAN: 5905378218666

**Backlit Paneel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**



Panel Backlit 40W 4000K 4800lm 60x60 DALI PRIME van LED lijn PRIME is een geavanceerde lichtoplossing met hoge prestaties. Door een lichtstroom van 4800 lumen uit te stralen op slechts 40 watt, zorgt het paneel voor een uitstekende energie-efficiëntie op klasse E-niveau. Dankzij de kleur van het licht 4000 K is het perfect voor verschillende interieurtoepassingen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	4800
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	75 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	Dali

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	48
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	25000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte	28 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen
DALI	• JA

LED line PRIME

Symbol: 200180-DALI



EAN: 5905378218666

**Backlit Paneel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	30 mm
Hoogte	640 mm
Lengte	600 mm
Weegschaal	1,41 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	170 mm
Hoogte	655 mm
Lengte	615 mm
Volume	0,075 m3
Weegschaal	9,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	80
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	16
Weegschaal	180 kg

LED line PRIME

Symbol: 200180-DALI

EAN: 5905378218666

**Backlit Paneel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**

Voorbeeldimplementatie

