

LED line PRIME


Symbol: 218758

EAN: 5905378218758

**Plafonlamp LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm rond IP65 wit PRIME
bewegingssensor MV
noodverlichtingsmodule AW 3h AT**



LEDIS plafond met een verstelbaar vermogen van 12/16W van het merk LED line **PRIME** is een uitstekende oplossing voor de verlichting van externe en interne ruimtes. De keuze van de kleurtemperatuur in de bereiken **3000 K, 4000 K en 6000 K** maakt aanpassing aan de aard van de omgeving mogelijk.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	<ul style="list-style-type: none"> • 12 W • 16 W
Spanning	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 6000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	1600
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	35 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Noodmoduletest	Auto test
Oplaadtijd	16 h
Beschrijving van de werking van de schemersensor [LUX]	50 lux / 10 lux / 2 lux

Parameter	Waarde
Batterijtype	LiFePO4 3,2V 3000mAh
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Sensortype	Magnetron
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	182
Duurzaamheid	35 000 h
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷35
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Installatiemethode	opbouw
Hoogte	85
Diameter van de fitting	320
Weegschaal	920
Levensduur van de batterij	3 h
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Noodmodule	<ul style="list-style-type: none"> • JA

LED line PRIME

Symbol: 218758

EAN: 5905378218758

Maximale uitgangsstroom	0,073
Back-uptijd	30 sek. / 20 min. / ∞


LED line PRIME

Symbol: 218758

EAN: 5905378218758

**Plafonlamp LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm rond IP65 wit PRIME
bewegingssensor MV
noodverlichtingsmodule AW 3h AT**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	320 mm
Hoogte	320 mm
Lengte	85 mm
Weegschaal	1,0 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	6
Breedte	700 mm
Hoogte	320 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,072 m3
Weegschaal	
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	
Hoogte	
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	
Weegschaal	

LED line PRIME

Symbol: 218758

EAN: 5905378218758

**Plafonlamp LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm rond IP65 wit PRIME
bewegingssensor MV
noodverlichtingsmodule AW 3h AT**

Voorbeeldimplementatie