

LED line PRIME

Symbol: 217676



EAN: 5905378217676

**Stadionarmatuur ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 20° IP66 PRIME CRI80**



Stadionverlichting **ESTADIO** is geavanceerde technologie LED-lichtbronnen die zijn ontworpen voor professionele buitentoepassingen. Ze zijn ideaal voor het verlichten van stadions, sportvelden, manoeuvreerterreinen, havens, terminals en andere uitgestrekte ruimtes die betrouwbare en efficiënte verlichting vereisen.

Product op aanvraag. Levertijd ~12 weken.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 250 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 5000 K
Lichte kleur	Wit
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	10
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	170
Totale lichtstroom	42500
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	20
Diodetype	EMC5050
Aantal diodes	100
Vermogensfactor PF	0,95
Opwarmtijd lamp tot 60%	0,5
Bedrijfstemperatuur	-40 / +45
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Lengte	406 mm
Breedte	265 mm
Hoogte	150 mm
Weegschaal	5,2 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Zijoppervlak blootgesteld aan wind	0,053m ²


LED line PRIME

Symbol: 217676

EAN: 5905378217676

**Stadionarmatuur ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 20° IP66 PRIME CRI80**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	445 mm
Hoogte	335 mm
Lengte	235 mm
Weegschaal	5,7 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	445 mm
Hoogte	335 mm
Lengte	235 mm
Weegschaal	5,7 kg

Europallet

Hoeveelheid	35
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid: Europallet	35
Weegschaal	250 kg

LED line PRIME

Symbol: 217676

EAN: 5905378217676

**Stadionarmatuur ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 20° IP66 PRIME CRI80**

Voorbeeldimplementatie