

LED line PRIME

Symbol: 210622

EAN: 5905378210622

**Connector I voor LUMICANTO witte buis met PRIME voeding**

De LUMICANTO white rail adapter I, aangedreven door PRIME, is een moderne oplossing voor een stabiele aansluiting in verlichtingsinstallaties. Het wordt gekenmerkt door een werkspanning van 220-240V AC en nominale stroom 16A, die een hoge efficiëntie en veiligheid van het gebruik garandeert. Het product van kunststof presenteert modern design, perfect in verschillende arrangementen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	163
Breedte	33
Hoogte	32
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Vervanging	XTS 14
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210622

EAN: 5905378210622

**Connector I voor LUMICANTO witte buis met PRIME voeding**



**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	170 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	30 mm
Weegschaal	0,1 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	250 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,022 m <sup>3</sup>
Weegschaal	10,4 kg

**Europallet**

Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	900
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	7200
Weegschaal	367,2 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 210622

EAN: 5905378210622

**Connector I voor LUMICANTO witte buis  
met PRIME voeding**

---

Voorbeeldimplementatie