


LED line PRIME

Symbol: 203709-AW3HAT

EAN: 5905378212268

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
30W 4500lm IP65 120cm grijs PRIME
noodmodule AW 3h AT**



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 30 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	4500
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
ULOR	3 %
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Duurzaamheid	100 000 h
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45
Lengte	1190 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	61 mm
Weegschaal	1,55 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Noodmodule	• JA

LED line PRIME

Symbol: 203709-AW3HAT

EAN: 5905378212268

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
30W 4500lm IP65 120cm grijs PRIME
noodmodule AW 3h AT**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	75 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	1120 mm
Weegschaal	1,64 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	15
Breedte	288 mm
Hoogte	246 mm
Lengte	1538 mm
Volume	0,081 m3
Weegschaal	30,3 kg

Europallet

Hoeveelheid	180
Hoogte	1500 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	389 kg

LED line PRIME

Symbol: 203709-
AW3HAT

EAN: 5905378212268

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
30W 4500lm IP65 120cm grijs PRIME
noodmodule AW 3h AT**

Voorbeeldimplementatie

