

LED line PRIME

Symbol: 202764-II

EAN: 5905378202764

**LED line FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
100W 14000lm 120° IP66 PRIME**



LED-lijn PRIME Floodlight 100W is een innovatieve lichtlamp met een indrukwekkende lichtstroom van 14.000 lm en een lichthoek van 120°. Dankzij het gebruik van SMD2835 diodes garandeert het apparaat hoge lichtprestaties van 140 lm/W. Gemaakt van duurzaam aluminium en gehard glas, wordt het gekenmerkt door IP66 lekkeklasse en IK8 bescherming, die betrouwbaarheid garandeert bij moeilijke weersomstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 100 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	14000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	920 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	330
Breedte	268
Hoogte	47,5
Weegschaal	2,1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME

Symbol: 202764-II

EAN: 5905378202764

**LED line FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
100W 14000lm 120° IP66 PRIME**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	330 mm
Hoogte	47,5 mm
Lengte	268 mm
Weegschaal	1,85 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	395 mm
Hoogte	305 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,036 m ³
Weegschaal	9,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	200
Hoogte	1830 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	460,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 202764-II

EAN: 5905378202764

**LED line FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
100W 14000lm 120° IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie