

LED line PRIME



Symbol: 201330-010V

EAN: 5905378220201

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm wit PRIME 0-10V**



LED line PRIME Panel Backlit 40W is een geavanceerde verlichtingsoplossing met een vermogen van 40W, die wit licht uitstraalt met een temperatuur van 4000K en een lichtstroom van 4800 lm. Het heeft een stralingshoek van 120°, wat zorgt voor een optimale lichtverdeling. Gemaakt van aluminium en polystyreen, kenmerkt het zich door een hoge kwaliteit van afwerking en een levensduur van 75.000 uur. Het biedt een kleurweergave-index Ra van 80, energie-efficiëntieklasse D en 0-10V dimming.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	4800
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	75 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	0-10
MacAdam's stappen	≤3
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	48
Vermogensfactor PF	≥0,95
Aantal aan/uit-cycli	25000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	28
Weegschaal	1,5 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen

LED line PRIME

Symbol: 201330-010V

EAN: 5905378220201

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm wit PRIME 0-10V**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	305 mm
Hoogte	32 mm
Lengte	1240 mm
Weegschaal	1,7 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	6
Breedte	330 mm
Hoogte	240 mm
Lengte	1265 mm
Volume	0,100 m3
Weegschaal	11,57 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	54
Hoogte	1650 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	9
Weegschaal	113 kg

LED line PRIME

Symbol: 201330-010V

EAN: 5905378220201

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm wit PRIME 0-10V**

Voorbeeldimplementatie