

LED line LITE

Symbol: LL-DP-30-12

EAN: 5905378220164

**Inbouwvoeding 12V 30W IP67 LITE**

LED-lijnadapters Belangrijkste activa:

- Hoge energie-efficiëntie tot 90%
- Volledige bescherming: SCP (kortsluiting), OLP (overbelasting), OVP (overspanning), OTP (oververhitting)
- Weerstand tegen externe omstandigheden
- Brede ingangsspanningsbereik
- Lange levensduur tot 5 jaar volledige belasting



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	3
Stroom	• 30 W
Spanning	• 100-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP67
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 - 2,5 A
Maximale uitgangsstroom	2,5 A
Nominale stroom	0,33 - 0,78 A
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Montage type	Verborgen

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,5
Bedrijfstemperatuur	-25÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Grootte van het montagegat	41-49 mm
Lengte	45 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	22 mm
Weegschaal	0,082 kg
Uitgangsspanning	• 12 V


LED line LITE

Symbol: LL-DP-30-12

EAN: 5905378220164

**Inbouwvoeding 12V 30W IP67 LITE**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	65 mm
Hoogte	25 mm
Lengte	65 mm
Weegschaal	0,089 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	200
Breedte	500 mm
Hoogte	310 mm
Lengte	230 mm
Weegschaal	18,3 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	6000 pcs (30 master carton)
Hoogte	1900 mm
Hoeveelheid in laag	6
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	6000 pcs (30 master carton)
Weegschaal	580 kg

---

LED line LITE

Symbol: LL-DP-30-12

EAN: 5905378220164

## **Inbouwvoeding 12V 30W IP67 LITE**

---

**Voorbeeldimplementatie**