

LED line PRIME

Symbol: 200289

EAN: 5905378200289

**FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 90°
IP66 PRIME**



De PRIME 30W 4200lm LED-lijn is een perfecte oplossing voor veeleisende gebruikers. Het heeft een energie-efficiëntie van 140 lm/W, die zorgt voor uitstekende verlichting met een laag energieverbruik. IP66-lekklasse en IK08-beschermingsniveau garanderen weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden. Dankzij een 90° lichtverdelingshoek biedt de armatuur gelijkmatige verlichting voor grote oppervlakken.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 30 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	890 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252
Breedte	213
Hoogte	43,5
Weegschaal	1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 200289


EAN: 5905378200289

**FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 90°
IP66 PRIME**

Technisch tekenen





Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	10,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	200
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 200289

EAN: 5905378200289

**FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 90°
IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie