

LED line LITE

Symbool: 240249

EAN: 5901583240249

**LED-strip 300/5m SMD 12V 3000K 4.8W
IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**



LED-strip 300 SMD 12V 3000K 4.8W LED-lijn LITE is een moderne lichtoplossing. Het genereert een aangenaam, wit licht met een kleurtemperatuur van 3000K, perfect reflecterende kleuren. De hoge lichtefficiëntie van 83 lm/W en een lichthoek van 120° zorgen voor gelijkmatige verlichting van de ruimte. Het product wordt gekenmerkt door IP65 lekkeklasse, waardoor het bestand is tegen water en vervuiling.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	83
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
Totale lichtstroom (meter)	400

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	50 000 h
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	3
Weegschaal	0,137 kg


LED line LITE

Symbol: 240249


EAN: 5901583240249

**LED-strip 300/5m SMD 12V 3000K 4.8W
IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Technisch tekenen





Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,164 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	7,66 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	360 kg

LED line LITE

Symbol: 240249

EAN: 5901583240249

**LED-strip 300/5m SMD 12V 3000K 4.8W
IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Voorbeeldimplementatie