

LED line PRIME

Symbol: 203105-II

EAN: 5905378220072

**Wegverlichting Armatuur CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 50W 7000lm IP66 grijs
PRIME**



CAMINO CCT zijn armaturen ontworpen voor moeilijke weersomstandigheden, **beschikbaar in drie vermogensvarianten: 50W, 100W, 150W.** Voorzien van zorgvuldig geselecteerde en op kwaliteit geteste componenten, zorgen ze voor **betrouwbaarheid van werking** en een lange levensduur van de armaturen



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 50 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5700 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	7000
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Stralingshoek	150 x 110
Diodetype	LUMILEDS 2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,95
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Lengte	514 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	84 mm
Weegschaal	2,3 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 203105-II

EAN: 5905378220072

**Wegverlichting Armatuur CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 50W 7000lm IP66 grijs
PRIME**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	236 mm
Hoogte	116 mm
Lengte	560 mm
Weegschaal	2,9 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Weegschaal	2,9 kg

Europallet

Hoeveelheid	90
Hoogte	1900 mm
Hoeveelheid: Europallet	90
Weegschaal	290 kg

LED line PRIME

Symbol: 203105-II

EAN: 5905378220072

**Wegverlichting Armatuur CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 50W 7000lm IP66 grijs
PRIME**

Voorbeeldimplementatie