

LED line PRIME

Symbol: 479600

EAN: 5907777479600

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grijs PRIME**



LINKER 55W van LED-lijn PRIME is een geavanceerde hermetische verlichting met hoge lichtprestaties van 150 lm/W en een totale lichtstroom van 8250 lumens. Aangedreven door 220-240 V wisselspanning, is het bestand tegen water en stof (IP65), evenals effecten (IK08). Gemaakt van polycarbonaat, zorgt het voor duurzaamheid voor meer dan 100000 uur gebruik. Ra kleurweergavefactor ≥ 80 verbetert de lichtkwaliteit.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|---|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | C |
| Garantie | 5/7* |
| Stroom | • 55 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 150 |
| Totale lichtstroom | 8250 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 100 000 h |
| L80B* – verschil B10–B50 $\approx 1\%$ (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 75000 h |
| L90B* – verschil B10–B50 $\approx 1\%$ (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 50000 h |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| MacAdam's stappen | ≤ 6 |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Duurzaamheid | 100 000 h |
| Vermogensfactor PF | 0,95 |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | $-25 \div 45$ |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Lengte | 1500 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Weegschaal | 1,4 kg |
| Materiaal (behuizing) | Polycarbonaat |
| Materiaal (lampenkap) | Polycarbonaat |


LED line PRIME

Symbol: 479600

EAN: 5907777479600

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grijs PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 65 mm |
| Lengte | 1570 mm |
| Weegschaal | 1,54 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 12 |
| Breedte | 288 mm |
| Hoogte | 246 mm |
| Lengte | 1538 mm |
| Volume | 0,108 m3 |
| Weegschaal | 19,8 kg |

Europallet

| | |
|-------------------------|----------|
| Hoeveelheid | 144 |
| Hoogte | 1750 mm |
| Hoeveelheid in laag | |
| Aantal lagen | |
| Hoeveelheid: Europallet | 12 |
| Weegschaal | 262,6 kg |

LED line PRIME

Symbol: 479600

EAN: 5907777479600

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grijs PRIME**

Voorbeeldimplementatie