

LED line PRIME

Symbol: 210684

EAN: 5905378210684

X connector voor LUMICANTO rail wit met PRIME voeding



De X connector voor de LUMICANTO white rail, een PRIME feeder, onderscheidt zich door zijn moderne design en robuust design. Het product wordt gekenmerkt door een werkspanning van 220-240V AC en nominale stroom 16A, die zorgt voor een hoge efficiëntie en veiligheid van het gebruik. Het is gemaakt van duurzame materialen en voldoet aan kwaliteitsnormen en garandeert betrouwbaarheid en comfort van de installatie.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	162
Breedte	162
Hoogte	32
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Vervanging	XTS 38
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210684


EAN: 5905378210684

X connector voor LUMICANTO rail wit met PRIME voeding




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	160 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	160 mm
Weegschaal	0,18 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	300 mm
Hoogte	300 mm
Lengte	450 mm
Volume	0,040 m ³
Weegschaal	10 kg

Europallet

Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	200
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	1200
Weegschaal	189,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 210684

EAN: 5905378210684

**X connector voor LUMICANTO rail wit
met PRIME voeding**

Voorbeeldimplementatie