

Merrytek

Symbol: MLC65C-P4

EAN: 5907777476609

**MERRYTEK constante stroom voeding  
800-1200mA 35-55V met  
bewegingssensor MV 2-traps DIM**

MERRITEK T-P 2-DIM DT sensor is een moderne oplossing op het gebied van lichtautomatisering. Het apparaat werkt op 5.8GHz±75MHz frequentie, die zorgt voor stabiele en snelle communicatie. Het heeft een daglichtsensor met een instelbaar niveau van 10 lux tot uit, en maakt het ook mogelijk om het dimmen niveau in standby-modus (0%/10%/25%/50%) aan te passen. Het detectiebereik is tot 3-4 m en de standby-periode kan worden geconfigureerd voor 1 minuut of langer.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP20

Parameter	Waarde
Back-uptijd	5s/90s/5min/25min
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 50

Merrytek

Symbol: MLC65C-P4

EAN: 5907777476609


**MERRYTEK constante stroom voeding  
800-1200mA 35-55V met  
bewegingssensor MV 2-traps DIM**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid


1



**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid

1



**Europallet**

---

Merrytek

Symbol: MLC65C-P4

EAN: 5907777476609

**MERRYTEK constante stroom voeding  
800-1200mA 35-55V met  
bewegingssensor MV 2-traps DIM**

---

Voorbeeldimplementatie