

LED line PRIME


Symbol: LL-60-12

EAN: 5905378200159

**Voeding 60-12 IP67 60W 12V PRIME**



De PRIME 60-12 IP67 LED-lijn voeding is een geavanceerde 60W uitgangsvermogen apparaat ontworpen om te werken onder moeilijke omstandigheden. Het biedt een uitgangsspanning van 12V bij een stabiele nominale stroom tot 5A. Dankzij IP67 beschermt het effectief tegen water en stof, wat betrouwbaarheid garandeert in verschillende omgevingen. Het product heeft een hoge efficiëntie van 84%, wat vertaalt in energie-efficiëntie.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 60 W
Spanning	• 90-264 V AC
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 5A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	50 ÷ 60Hz
Nominale stroom	0,275
Spanningstolerantie	-/+5.0%
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Vermogensfactor PF	>=0,95
Bedrijfstemperatuur	-30÷40
Lengte	166 mm
Breedte	42 mm
Hoogte	33 mm
Weegschaal	0,4 kg
Uitgangsspanning	• 12 V


LED line PRIME

Symbol: LL-60-12

EAN: 5905378200159


**Voeding 60-12 IP67 60W 12V PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	52 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	185 mm
Weegschaal	0,42 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	205 mm
Hoogte	215 mm
Lengte	385 mm
Weegschaal	17,3 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	1100 kg

---

LED line PRIME

Symbol: LL-60-12

EAN: 5905378200159

**Voeding 60-12 IP67 60W 12V PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie