

LED line PRIME

Symbol: 202542

EAN: 5905378202542

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm T3 IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 50W to zaawansowane urządzenie o wysokiej efektywności energetycznej, oferujące strumień świetlny na poziomie 7000 lumenów. Charakteryzuje się klasą szczelności IP66, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 i mocy 50W osiągnięto wydajność świetlną wynoszącą 140 lm/W oraz długowieczność trwającą do 50 000 godzin.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 50 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	7000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	105°x155
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	42 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane

LED line PRIME


Symbol: 202542

EAN: 5905378202542


Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W

7000lm T3 IP66 PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m3
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 202542

EAN: 5905378202542

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm T3 IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja