


**LED line LITE G9 8W 6000K 750lm 220-240V**

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung




Diodentyp

Parameter	Wert
Lichtausbeute	94 lm/W
Leistung	8 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	750 lm
Farbtemperatur des Lichts	6000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	270 °
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	500 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	63 mm
Produktgewicht mit Verpackung	23 g

Farbe	weiß	Gewicht der Kartonmenge (kg)	11,5
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Energieklasse	A+
Lampendurchmesser	19		

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung



Breite	36 mm
Höhe	100 mm
Länge	36 mm
Gewicht	0,02 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	500 szt.
Breite	610 mm
Höhe der Sammelverpackung	235 mm
Länge	150 mm
Gewicht	14,12 kg
Volumen	0,021 m <sup>3</sup>

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	25000
Menge Euro-Sammelpalette	32000 szt.
Gewicht einer Europalette	903,68 kg
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in 1 Schicht	4000 szt.
Anzahl der Schichten	8