


LED line LITE

Symbol: 247927

EAN: 5901583247927

LED line LITE G9 8W 6000K 750lm 220-240V



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	94 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	750 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	19
Kąt świecenia	270 °
Materiał (obudowa)	Ceramika

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	500 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	63 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 8 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6000 K

LED line LITE


Symbol: 247927

EAN: 5901583247927


LED line LITE G9 8W 6000K 750lm 220-240V

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	36 mm
Wysokość op jedn	100 mm mm
Długość opak jedn	36 mm mm
Waga opak. jedn.	0,02 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	500 szt.
Szerokość op zb	610 mm mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm mm
Waga op zb	14,12 kg kg
Objętość	0,021 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	25000
Ilość zbiorcza europaleta	32000 szt.
Waga europalety (kg)	903,68 kg kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	4000 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 247927

EAN: 5901583247927

LED line LITE G9 8W 6000K 750lm 220-240V

Przykładowa realizacja