

LED line PRIME


Code: 479785

EAN: 5907777479785

**LED-Streifen 480 COB 24V 2700K 11W  
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**



LED LED Linie PRIME 480 COB 24V 2700K 11W ist eine moderne Beleuchtungslösung, die hochwertiges Licht mit einer warmen Farbe von 2700K bietet. Dank der COB-Technologie zeichnet sich das Band durch eine Lichtleistung von 100 lm/W und eine gleichmäßig verteilte Lichtfläche unter einem Winkel von 180° aus. Das Produkt erreicht einen Gesamtlichtstrom von 1100 lm pro Meter.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 11 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1100
Strom (Meter)	0,46
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2400
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	480
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2 mm

LED line PRIME

Code: 479785


EAN: 5907777479785

**LED-Streifen 480 COB 24V 2700K 11W  
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

**Technische Zeichnung**



**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**

**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,14 kg
Kommentare	

**Großverpackung**

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	5,87 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	2400
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	377 kg

---

LED line PRIME

Code: 479785

EAN: 5907777479785

**LED-Streifen 480 COB 24V 2700K 11W  
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

---

**Beispielanwendung**