

LED line PRIME

Kód: 249167

EAN: 5901583249167

600 SMD 12V 4000K 9.6W 5mm WPCB



LED sáv 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB LED vonal PRIME egy modern fényforrás nagy teljesítményű. Méretenként 9,6 W, színhőmérséklete 4000 K, amely kellemes, semleges megvilágítást biztosít. Az SMD2216 diódák és Ra színes renderelés jelző 90-es szinten történő használatának köszönhetően a termék kiváló színfelféltérképezést biztosít. A szalag félreérthetetlen, és lehetősége van együtműködni a PWM dimmerekekkel.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
874/2012 energiaosztály	A
Garancia	5
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	2,5 cm
Fényhatékonyság	77
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	740
Áramerősség (mérő)	0,8
Színvisszaadási index (CRI)	90
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2216
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	4
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 249167


EAN: 5901583249167

600 SMD 12V 4000K 9.6W 5mm WPCB

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 249167

EAN: 5901583249167

600 SMD 12V 4000K 9.6W 5mm WPCB

Példa megvalósítás