

LED line LITE

Symbol: 200838

EAN: 5905378200838

LED line LITE Downlight MOLLY 9W
830lm 3000K kwadrat



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	90 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	830 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Waga	88 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835

Parametr	Wartość
Ilość diod	30
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Rozmiar otworu montażowego	90-110 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Długość	120 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	26 mm
Moc	• 9 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line LITE

Symbol: 200838


EAN: 5905378200838

LED line LITE Downlight MOLLY 9W 830lm 3000K kwadrat




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	120 mm
Wysokość op jedn	26 mm mm
Długość opak jedn	120 mm mm
Waga opak. jedn.	0,09 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	450 mm mm
Wysokość op zb	80 mm
Długość op zb	420 mm mm
Waga op zb	12,2 kg kg
Objętość	0,015 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	4800 szt.
Waga europalety (kg)	585,6 kg
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w 1 warstwie	200 szt.
Ilość warstw	24

LED line LITE

Symbol: 200838

EAN: 5905378200838

**LED line LITE Downlight MOLLY 9W
830lm 3000K kwadrat**

Przykładowa realizacja



zdjęcie-realizacji.png