

LED line PRIME

Symbole: 201330-  
CAW3HAT


EAN: 5905378228894

## Panneau rétroéclairé 4000K 40W 4800lm IP20 30x120cm blanc PRIME module de secours CAW 3h AT CNBOP



Le panneau Backlit 40W est une solution d'éclairage avancée de 40W, émettant une lumière blanche avec une température de 4000K et un flux lumineux de 4800 lm. Il a un angle de diffusion de 120°, ce qui garantit une répartition optimale de la lumière. Fabriqué en aluminium et en polystyrène, il se caractérise par une haute qualité de fabrication et une durabilité allant jusqu'à 75 000 heures d'exploitation. Il offre un indice de rendu des couleurs Ra de 80 et une classe d'efficacité énergétique D.

**Version avec module d'urgence 3H + AT et certificat CNBOP.**



### Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	02
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	4800
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	75 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Fonction de gradation	PWM
Les pas de MacAdam	≤3
Test du module d'urgence	Autotest
Heure d'opération d'urgence	3 h
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD LED 2835
Nombre de diodes	48
Facteur de puissance PF	≥0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	25000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	28
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polystyrène
Module d'urgence	• OUI


LED line PRIME

Symbole: 201330-  
CAW3HAT


EAN: 5905378228894

**Panneau rétroéclairé 4000K 40W  
4800lm IP20 30x120cm blanc PRIME  
module de secours CAW 3h AT CNBOP**

**Dessin technique**



**Répartition de la lumière**



**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	305 mm
Hauteur	32 mm
Longueur	1240 mm
Balance	1,7 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	6
Largeur	330 mm
Hauteur	240 mm
Longueur	1265 mm
Volume	
Balance	11,57 kg
Commentaires	

**Europalette**

Quantité	54
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	9
Balance	113 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 201330-  
CAW3HAT

EAN: 5905378228894

**Panneau rétroéclairé 4000K 40W  
4800lm IP20 30x120cm blanc PRIME  
module de secours CAW 3h AT CNBOP**

---

Exemple de mise en œuvre