

LED line PRIME


Produkto kodas: 201330-
CAW3HAT

EAN: 5905378228894

**Apšviestas skydas 4000K 40W 4800lm
IP20 30x120cm baltas PRIME avarinis
modulis CAW 3h AT CNBOP**

Panel Backlit 40W yra pažangus apšvietimo sprendimas, turintis 40W galią, skleidžiantis baltą šviesą su 4000K temperatūra ir 4800 lm šviesos srautu. Jis turi 120° šviesos spindulio kampą, kuris užtikrina optimalų šviesos paskirstymą. Pagamintas iš aliuminio ir polistireno, pasižymi aukšta gamybos kokybe ir ilgaamžiškumu iki 75 000 valandų eksploatacijos. Siūlo spalvų atkartojimo koeficientą Ra 80 ir energijos efektyvumo klasę D.

Versija su avariniu modulių 3H + AT ir CNBOP sertifikatu.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	120
Bendras šviesos srautas	4800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	75 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	50000 h
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	PWM
Makadamo laiptai	≤3
Avarinio modulio bandymas	Autotest
Avarinio veikimo laikas	3 h
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	48
Galios koeficientas PF	≥0,95
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	25000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	28
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas
Avarinis modulis	• TAIP


LED line PRIME

Produkto kodas: 201330-CAW3HAT


EAN: 5905378228894

**Apšviestas skydas 4000K 40W 4800lm
IP20 30x120cm baltas PRIME avarinis
modulis CAW 3h AT CNBOP**

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	305 mm
Ūgis	32 mm
Ilgis	1240 mm
Svarstyklės	1,7 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	6
Plotis	330 mm
Ūgis	240 mm
Ilgis	1265 mm
Tūris	
Svarstyklės	11,57 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	54
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	9
Svarstyklės	113 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 201330-
CAW3HAT

EAN: 5905378228894

**Apšviestas skydas 4000K 40W 4800lm
IP20 30x120cm baltas PRIME avarinis
modulis CAW 3h AT CNBOP**

Igyvendinimo pavyzdys