

LED line

Code: 200128

EAN: 5905378200128

LED line® Elida 40W 4000K 120lm/W
100-277V AC T2



Technische Daten

Parameter	Wert
ULOR	0 %
Lichtausbeute	120 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	4800 lm
MacAdam Schritte	≤5
Schutzart	IP65
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbwiedergabeindex CRI	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	80 x 155 °

Parameter	Wert
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	64
Lebensdauer	50000
Leistungsfaktor PF	0,95
MacAdam Schritte	≤5
Betriebstemperatur	-40÷50 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Leistung	• 40 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K


LED line® Elida 40W 4000K 120lm/W
100-277V AC T2

Maße

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	320
Höhe	70 mm
Länge	490 mm
Gewicht	3,3 kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	4
Breite	385 mm
Höhe der Sammelverpackung	385
Länge	515 mm
Gewicht	14 kg



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	60
Menge Euro-Sammelpalette	15
Gewicht einer Europalette	267 kg
Palettenhöhe	1725
Menge in 1 Schicht	5
Anzahl der Schichten	3

LED line

Code: 200128

EAN: 5905378200128

**LED line® Elida 40W 4000K 120lm/W
100-277V AC T2**

Beispielanwendung