

LED line PRIME

Symbol: 204539-DALI

EAN: 5905378220041

Panel Backlit 34W CCT 4760lm UGR<19
62x62 DALI PRIME



Nowość

Panel LED line PRIME o mocy 34W to doskonałe źródło światła, które emituje strumień świetlny na poziomie 4760 lumenów. Charakteryzuje się współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 80 oraz niską wartością UGR (<19), co zapewnia komfortowe oświetlenie przestrzeni. Wybór temperatury barwy światła w zakresach 3000 K, 4000 K oraz 5000 K umożliwia dostosowanie atmosfery pomieszczenia według potrzeb.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 34 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	Triac
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	128
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME

Symbol: 204539-DALI

EAN: 5905378220041

**Panel Backlit 34W CCT 4760lm UGR<19
62x62 DALI PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 204539-DALI

EAN: 5905378220041

**Panel Backlit 34W CCT 4760lm UGR<19
62x62 DALI PRIME**

Przykładowa realizacja